

De school winterklaar maken in enkele stappen



1

Sluit de buitenkranen en leidingen van de drinkfonteintjes af. Laat overig water af. Schakel pompen in een buitenomgeving uit.

De buitenkranen moeten afgesloten worden tegen de vrieskou. Voorkom ook dat waterbekkens, fontein en leidingen bevriezen. Bij de drinkfontein dient in de winter het water te worden afgelaten. Dit gebeurt door de kraan dicht te draaien aan de desbetreffende collectors en het water af te laten d.m.v. de bedieningsknop.

2

Maak de omgeving sneeuwvrij en strooi zout.

De toegangspaden tot de school, de speelplaats, eventuele terrassen, etc. dienen sneeuwvrij te zijn. Eveneens dienen deze met zout behandeld te worden zodat er geen gladde zones zijn en de veiligheid gewaarborgd is.

3

Bescherm indien nodig de omgevingsaanleg zoals bomen, planten en buitenverharding.

De bodemvaste planten, bolgewassen e.a. kunnen voorzien worden van een luchtige laag isolerend organisch materiaal (bladeren, stro, hooi, boomschors, dennentakken, hakseling, ...). Hierdoor kan de vorst niet tot bij de wortels van de planten doordringen. De bovengrondse delen kunnen bij strenge vorst ingepakt worden met jute, vliesdoek, rietenmatten, kokosmatten, ...
Deze isolatie zorgt voor een constantere temperatuur. Bij een vorstvrije periode, wordt het inpakmateriaal verwijderd, zodat de plant kan ademen en eventueel overtollig vocht kan verdampen.

4

Stel een standaard minimumtemperatuur in bij sluiting van de school.

Een constante minimum temperatuur van 16° in de school is belangrijk. De verwarmingsinstallatie moet hierdoor ook minder inspanningen leveren om terug op de juiste temperatuur te komen. Dit scheelt in de energiefactuur. Neem klokstijden op volgens jaarkalender. Tijdens de vakantie hoeven de technische installaties niet te draaien.

5

Sluit ramen en deuren zoveel mogelijk.

Door ramen en deuren te sluiten, ook in gangen, kelders of technische ruimtes, voorkomt u een koude tocht in het gebouw.

6

Wees voorzichtig met extra verwarmingsapparaten.

Vermijd het gebruik van bijkomende verwarmingstoestellen. Wanneer deze toch wenselijk zijn dan is het belangrijk om deze op een veilige afstand van brandbare materialen zoals gordijnen en papier, te plaatsen. Bij een te kleine afstand kan de stralingswarmte brand veroorzaken.

7

Zet automatische schuifdeuren indien mogelijk op winterstand.

De winterstand van de schuifdeuren is energiebesparend.